

ELLIPSE ELECTRIC SCREEN (EES-SERIEN)



DEN ELLIPSFORMADE KASSETTEN ÄR ELEGANT OCH DISKRET I SITT UTFÖRANDE. ELLIPSE ÄR SPECIALDESIGNAD FÖR KONTOR OCH SKOLA, MEN PASSAR OCKSÅ I HEMMET. MONTERINGSSYSTEMET GÖR ATT DUKEN PASSAR I DE FLESTA SKENSYSTEM OCH ÄR DÄRFÖR ENKEL ATT PLACERA.

DUKKASSETTEN/FÄRG

Dukkassetten är tillverkad i aluminium och är lackerad i vit pulverlack.

FJÄRRKONTROLL (KP300A)

Se separat info för Kingpin Remote Control System KP300A.

MOTOR

Motorn är en tubmotor som sitter monterad i dukaxeln. Den maximala kontinuerliga drifttiden är fem minuter, därefter kan motorns automatiska överhettningsskydd aktiveras.

EL

Elsladden på dukarna är ca fem meter lång. Efter halva sladdens längd sitter kontrolldosan monterad, som även fungerar som mottagare för den trådlösa fjärrkontrollen. Alla eldrivna Kingpin-dukar är CE-märkta och anpassade för 100-240 V nätspänning (100-240v/50-60 Hz). Glassäkringen i kontrolldosan är på 6,3 A.

DUKTYG/GAIN

Duktyget är mattvit glasfiberväv med en PVC behandlad yta för goda bildegenskaper. Dukens gainvärde är 1.0.

FORMAT 1:1, 16:9 OCH 16:10

Duktyget finns i antingen 1:1, 16:9 eller 16:10-format med 5 cm svart ram (ingen ram på 1:1 format). Denna Kingpin-duk har svart baksida för bästa svärta och kontrast samt för att minska ljusgenomsläpp.

ÄNDLÄGEN

Dukens ändlägen är justerbara. Justeringskruvar sitter i motorn som man kommer åt på kassetten högra undersida.

UPPHÄNGNING

Duken monteras antingen på vägg eller i tak med de fästen som följer med. Monteringsystemet passar också till de flesta skensystem på marknaden.

TEKNISK SPECIFIKATION: ELLIPSE ELECTRIC SCREEN

Artikel nummer	Storlek (tum)	Format	Gain vit	Mått tyg (mm)	Ram (mm)	Black drop (mm)	Visningsyta (mm)	Längd kassett (mm)	Höjd kassett (mm)	Djup kassett (mm)	Vikt Netto/Brutto (Kg)	Emballage L x B x H (mm)
EES210-1:1	117"	1:1	1,0	2100x2650	0	0	2100x2400	2214	105	93	10/11	2470x130x130
EES210-16:9	90"	16:9	1,0	2100x2000	50	600	2000x1125	2214	105	93	10/11	2470x130x130
EES210-16:10	93"	16:10	1,0	2100x2125	50	600	2000x1250	2214	105	93	10/11	2470x130x130
EES240-1:1	134"	1:1	1,0	2400x2650	0	0	2400x2400	2514	105	93	11/13	2770x130x130
EES240-16:9	104"	16:9	1,0	2400x1965	50	400	2300x1294	2514	105	93	11/13	2770x130x130
EES240-16:10	107"	16:10	1,0	2400x2133	50	400	2300x1438	2514	105	93	11/13	2770x130x130
EES270-1:1	150"	1:1	1,0	2700x2950	0	0	2700x2700	2814	105	93	14/16	3070x130x130
EES270-16:9	117"	16:9	1,0	2700x1938	50	200	2600x1463	2814	105	93	14/16	3070x130x130
EES270-16:10	121"	16:10	1,0	2700x2133	50	200	2600x1625	2814	105	93	14/16	3070x130x130
EES300-1:1	167"	1:1	1,0	3000x3200	0	0	3000x3000	3114	105	93	16/18	3390x130x130
EES300-16:9	131"	16:9	1,0	3000x2106	50	150	2900x1631	3114	105	93	16/18	3390x130x130
EES300-16:10	135"	16:10	1,0	3000x2438	50	300	2900x1812	3114	105	93	16/18	3390x130x130